

TX-SR494 7.2-канальный A/V ресивер

BLACK SILVER



Укройте от повседневных забот в пространстве окружающего звука

TX-SR494 раскрывает перед вами радости повседневной жизни благодаря великолепному звуку и интеллектуальным функциям – начиная от легкости беспроводного стриминга через Bluetooth® - и до пробирающих до самого сердца звуковых дорожек в форматах Dolby Atmos® и DTS:X®. Семь мощных каналов с большими выходными токами дают вам свободу выбора необходимого комплекта колонок. А функции виртуального 3D окружения Dolby Atmos Height Virtualizer* или DTS Virtual:X® размещают звуки над головой или за вами, если вы не хотите устанавливать верхние или тыловые акустические системы. Имеются также декодеры Dolby Surround® и DTS Neural:X®, с возможностями установки задних тыловых колонок, подключения фронтальных АС би-ампингом или же мощного аудио выхода на Зону В. Система автокалибровки колонок AccuEQ с эквалаизацией для сабвуфера и AccuReflex™ для 5.2.2-канальных Dolby Atmos-оснащенных систем помогают улучшить звучание в любом помещении. Являясь сердцем вашего домашнего кинотеатра, TX-SR494 оснащен HDMI® разъемами с поддержкой HDR и 4K/60p видео, а графический интерфейс пользователя (GUI) с экранным меню OSD по HDMI, выходы pre-/line на Зону В и функция Vocal Enhancer обеспечивают массу удовольствий от использования этого ресивера и от его звучания. * Активируется после обновления прошивки ПО в будущем.

ДОСТОИНСТВА

- 160 Вт на канал
 - Поддержка 4K/60p и HDR (HDR10, HLG, Dolby Vision®, BT2020)
 - 5.2.2-канальное воспроизведение Dolby Atmos® и DTS:X®
 - Виртуальный 3D окружающий звук в Dolby Atmos Height Virtualizer* и DTS Virtual:X®
 - Система калибровки акустики AccuEQ с эквалаизацией сабвуфера и AccuReflex™
 - Усилитель на дискретных элементах, выдающий большие токи, с возможностью работы с 4-омной нагрузкой
 - Технология Bluetooth® и Advanced Music Optimizer™
 - Функция Vocal Enhancer для повышения ясности диалогов
 - Линейный выход предусилителя на Зону В для разделения сигналов со всех источников на компоненты с RCA входами, такие как док-станция для беспроводных наушников и т.п.
 - В окне экранного меню OSD выводится информация о медиа-формате, для быстрого подтверждения
- * Активируется после обновления прошивки ПО в будущем.

ФУНКЦИИ УСИЛЕНИЯ

- Выходная мощность: 160 Вт/канал (на 6 Ом, 1 кГц, 10% THD, 1 канал активен)
- 135 Вт/канал (на 6 Ом, 1 кГц, 1% THD, 1 канал активен, IEC)
- Мощный силовой трансформатор с малыми шумами
- 7-канальный аналоговый усилитель, выдающий большие токи
- Мощные выходные транзисторы
- Оригинальная схемная топология усилителя с малым импедансом

ПОДДЕРЖКА ВИДЕО И АУДИО

- Поддержка HDCP 2.2, 4K/60p, HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG,

- BT.2020), цветового кодирования 4:4:4, BT.2020, 3D Video, ARC (Audio Return Channel), DeepColor™, xv.Color™ и LipSync по HDMI
- Декодирование Dolby Atmos, DTS:X, Dolby® TrueHD, и DTS-HD Master Audio™
- Поддержка воспроизведения SACD (Super Audio CD) через HDMI (2.8 МГц/2-канальный, многоканальный)
- Обработка звука Dolby Atmos Height Virtualizer и DTS Virtual:X 3D
- Технологии дополняющего микширования Dolby Surround® и DTS Neural:X®
- Многоканальный ЦАП АКМ премиум-класса с разрешением 384 kHz/32-bit
- Режим Direct для воспроизведения стерео звука, близкого к качеству оригинального источника

ФУНКЦИИ СВЯЗИ

- 4 HDMI входа и 1 выход с ARC (Audio Return Channel)
- 2 цифровых аудио входа (1 оптический и 1 коаксиальный, назначаемые)
- 3 аналоговых аудио входа (назначаемые)
- Линейный выход на Зону В pre-/line
- 2 выхода предусилителя на сабвуферы
- Колоночные клеммы (винтовые x 2 [Front L/R], пружинные x 5)
- Порт USB сади для подзарядки (5V/1 A) стриминговых устройств
- Гнездо для наушников 6.35 мм (спереди)
- Вход для калибровочного микрофона AccuEQ 3.5 мм (спереди)

ПРОДВИНУТЫЕ ФУНКЦИИ

- Система калибровки акустики AccuEQ, с технологиями Subwoofer EQ и AccuReflex
- Линейный выход (pre-/line) на Зону В для разделения сигналов с любых аудио источников на компоненты с RCA входами, такие

- как hi-fi системы, интегрированные усилители, док-станции для беспроводных наушников и т.п.
- Клеммы для подключения верхних/задних тыловых колонок, для мощного выхода на Зону В, для подключения АС би-ампингом
- Функция Vocal Enhancer для повышения ясности диалогов, управляемая DSP-процессором с пульта или с передней панели
- Беспроводная технология Bluetooth для стриминга аудио высокого качества со смартфонов, планшетов или PC
- Advanced Music Optimizer для улучшения качества звука скачанного цифрового аудио
- Графический интерфейс GUI с экранным меню OSD по HDMI выдает информацию в окне о медиа входах/выходах для подтверждения настроек воспроизведения
- Масштабирование видео 1080p Full HD до 4K Ultra HD через HDMI
- Руководство по быстрому подсоединению на задней панели – для беспрепятственной настройки
- Синхронизация звука и изображения AV sync (до 500 мс, шагами по 5 мс при 48 кГц)
- Функция Direct Power On включает ресивер при нажатии кнопок на пульте или передней панели
- Сквозной пропуск HDMI в режиме ожидания standby
- Регулировки тембра в фронтальных L/R каналах (bass/treble)
- 3-режимное изменение яркости дисплея (Normal/Dim/Dimmer)
- AM/FM тюнер с памятью на 40 радиостанций
- Таймер сна - Sleep timer
- Простой пульт ДУ

TX-SR494 7.2-канальный A/V Ресивер

Звук в форматах Dolby Atmos® и DTS:X® уже здесь

TX-SR494 поднимает на новую высоту ваши впечатления от Dolby Atmos® и DTS:X®. Объектно-ориентированное аудио микшируется в трехмерном пространстве и позволяет воспроизводить любые звуки через любые колонки в вашей системе, отслеживая действия, локализуя эффекты и перемещая их вокруг вас. Dolby Surround® и DTS Neural:X® дополняют исходное 3D воспроизведение аудио. Это технологии находят указания на локализацию объектов в старых стерео или многоканальных саундтреках и дополнительно микшируют их для создания третьего измерения — сверху и донизу.



Виртуализатор Dolby Atmos Height Virtualizer

Во время воспроизведения любого формата Dolby®, включение виртуализатора Dolby Atmos Height Virtualizer обеспечивает более полное погружение за счет создания виртуального окружения и эффекта высоты от традиционных комплектов колонок, без использования дополнительной тыловой или потолочной акустики. **Примечание:** Активируется только после обновления прошивки ПО в будущем.

Улучшение пространственности звучания с помощью DTS Virtual:X®

DTS Virtual:X — это новая технология виртуализации окружающего звука, которая создает трехмерное (3D) звуковое поле с помощью любого комплекта колонок, такого, например, как 2.1, 3.1, и 5.1, без установки реальных верхних боковых или тыловых акустических систем. Она использует хитрые алгоритмы DSP-процессора для того, чтобы поместить аудиторию в центр многомерного звукового поля, с ощущением высоты и окружения, и одинаково эффективна как в больших, так и в малых помещениях. DTS Virtual:X работает в 3D области со звуковыми дорожками в DTS:X, DTS форматах, а также с обычными стерео записями.

Готовность к 4K HDR развлечениям

Наслаждайтесь всесторонней поддержкой видео форматов 4K/60p и HDR (High Dynamic Range - с широким динамическим диапазоном), включая HDR10, HLG, Dolby Vision и BT.2020. Цветовое пространство 4:4:4 также поддерживается. Все 4 входа HDMI и готовый к сигналам ARC вход пропускают видео от плеера к вашему совместимому TV, открывая все, что могут вам предложить самые последние фильмы и игры. Вы можете легко подтвердить состояние AVV входов/выходов в новом окне экранного меню OSD.

Больше мощи, больше реализма, больше магии

Интересно увидеть мощь в ваттах, как самый важный параметр в характеристиках усилителя. Тем не менее, ватты являются показателем громкости, а не качества звука. Амперы — величина электрического тока — вот, что расскажет вам реальную историю. Чем больший ток может выдать усилитель, тем лучше он управляет колонками. Чем лучше контроль, тем быстрее переходная реакция, шире динамический диапазон, и яснее, точнее звук. Крупный трансформатор, конденсаторы большой емкости и усилители на дискретных элементах внутри TX-SR494 выдают самый большой ток в своем классе. И это одна из главных причин,



почему TX-SR494 звучит так хорошо.

Калибровка акустики помещения с помощью AccuEQ и AccuReflex™

AccuEQ создает гармоничное звуковое поле в вашей комнате. Эта система обнаруживает присутствие колонок, оценивает их размеры, и расстояния от места измерения, и задает уровни звукового давления. Затем она выбирает



идеальный кроссовер для сабвуфера и применяет эквализацию ко всем колонкам. AccuReflex оптимизирует воспроизведение объектно-ориентированное аудио через Dolby Atmos-оснащенные колонки. Она устраняет фазовый сдвиг, возникающий из-за разницы в пути между прямо направленными и отраженными звуками. Насладитесь улучшенной локализацией, 3D звуковым полем с вертикальным перемещением и ощущением пространства над головой.


Повысьте разборчивость диалогов одним нажатием кнопки

Наконец у нас есть быстрое и эффективное решение для повышения разборчивости диалогов в телевизионных программах и фильмах. TX-SR494 оснащен Vocal Enhancer - DSP-контролируемым улучшателем, который выделяет речевые частоты и позволяет вам поднять или понизить их уровень, нажимая на кнопки пульта или через регулировки тембра на фронтальной панели ресивера.



Поделись впечатлениями или расслабься в уединении

Фантастическая прибавка к оснащению TX-SR494 — это линейный выход на Зону В. Он позволяет подключить компонент с аналоговым линейным входом RCA к источникам звука, доступным для ресивера, включая HDMI и цифровое аудио. Поделись звуком с hi-fi системой в соседней комнате или же подключите док-станцию для беспроводных наушников и наслаждайтесь развлечениями, не беспокоя никого.



Мощный выход на Zone В или подключение би-ампингом фронтальных каналов

На выходные разъемы Height/Surround Back/Bi-Amp/Zone В можно подключить пару стерео колонок в другой комнате, имея 5.2-канальную систему в главной комнате. Любой из источников AV ресивера можно слушать в отдельной Zone В, или же запустить одну и ту же музыку и в главной, и во второй комнате (Zone В). Кроме того, можно подключить би-ампингом фронтальные акустические системы.



Простые шаги к приятному звуку

TX-SR494 упрощает настройку развлечений в вашей комнате. Компоненты подключаются к маркированным портам, в то время как телевизор соединяется всего одним кабелем HDMI, который легко спрятать. Подключите колонки, как показано на понятной схеме, нарисованной рядом с номером клеммы. Установка занимает мгновения, а наслаждение длится без конца.

Гладкий и легкий стриминг через Bluetooth

Любое аудио, которое хранится на ваших смартфонах, планшетах, или в приложениях для ПК, можно передать в TX-SR494 с помощью беспроводной технологии Bluetooth. После того, как ресивер будет сопряжен и запомнит устройство, он автоматически начнет воспроизведение при обнаружении входящего потокового аудио по Bluetooth.

Декодирование с помощью Advanced Music Optimizer™

При скачки аудиофайла (например, в MP3) высокочастотные данные частично теряются. Это может повлиять на качество звука. Алгоритм оптимизатора музыки Advanced Music Optimizer использует DSP-процессор Onkyo для восстановления недостающих битовых данных. Качество воспроизведения значительно улучшается, в то время как размеры файлов остаются прежними, удобными. Этот режим также оптимизирует качество потокового воспроизведения через Bluetooth.

USB порт для питания стриминговых адаптеров

USB порт на задней панели предоставляет питание для любых стриминговых адаптеров, вставленных одновременно в прилагающийся HDMI вход — очень удобно, когда не хватает розеток.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Секция усилителя	
Выходная мощность (Front L/R / Center / Surround L/R / Height L/R)	160 Вт/канал (на 6 Ом, 1 кГц, 10% THD, 1 канал активен) 135 Вт/канал (на 6 Ом, 1 кГц, 1% THD, 1 канал активен, IEC)
Искажения THD+N (Total Harmonic Distortion + Noise)	0,08% (20 Гц–20 кГц, 0,5 мощности)
Входная чувствительность и импеданс	200 мВ/47 кОм (Line)
Диапазон частот	10 Гц – 100 кГц/±1 дБ, -3 дБ (режим Direct)
Регуировки тембра	±10 дБ, 20 Гц (Bass) ±10 дБ, 20 кГц (Treble)
Отношение сигнал/шум	109 дБ (Line, IHF-A)
Импеданс АС	4 Ом – 16 Ом
Секция тонера	
Диапазон частот настройки	FM 87,5 МГц–108 МГц AM 522 кГц–1,611 кГц 530 кГц–1,700 кГц
Память в FM/AM	40 станций
Общие характеристики	
Питание	АС 220–240 В~, 50/60 Гц
Потребление	480 Вт
Потребление в режиме Standby	0,2 Вт
Размеры (W x H x D)	435 x 160 x 328 мм
Вес	8,2 кг
Упаковка	
Размеры (W x H x D)	525 x 240 x 405 мм
Вес	10,5 кг
Прилагаемые аксессуары	
<ul style="list-style-type: none"> Комнатная FM антенна Разомкнутая AM антенна Краткая инструкция пользователя Измерительный микрофон для AccuEQ Пульт ДУ AAA (R03) батарейки x 2* 	

Текст на ресивере может отличаться в зависимости от региона.



Ввиду политики непрерывного совершенствования продуктов, Onkyo оставляет за собой право изменять технические характеристики и внешний вид, без предварительного уведомления. Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Surround, Dolby Vision, и символ двойного D являются торговыми марками Dolby Laboratories. По патентам DTS см http://patents.dts.com. Произведено по лицензии DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, символ DTS, DTS-HD Master Audio, DTS:X, логотип DTS:X, Play-Fi и логотип Play-Fi — это зарегистрированные торговые марки DTS, Inc. © DTS, Inc. Все права защищены. HDMI, логотип HDMI, и High-Definition Multimedia Interface являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками HDMI Licensing LLC в США и других странах. Марка и логотип Bluetooth® — это зарегистрированные торговые марки Bluetooth SIG, Inc. Продукты с логотипом Hi-Res Audio соответствуют стандартам на Hi-Res Audio, заданным Japan Audio Society. Логотип Hi-Res Audio используется по лицензии Japan Audio Society. Music Optimizer, AccuEQ — это торговые марки Onkyo Corporation. Все остальные торговые марки и зарегистрированные торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

